

Tabella C - portate di corrente (CEI-UNEL 35024/1)

Dei cavi multipolari con guaina, impiegati in circuiti con 2 conduttori caricati e temperatura di riferimento 30° C:

in un unico strato su passerelle perforate orizzontali o verticali (perforate o non perforate)

isolam. /	Sezione dei cavi									
n° circ.	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70
PVC/1	22,00	30,0	40,0	51,0	70,0	94,0	119,0	148,0	180,0	232,0
EPR/1	26,00	36,0	49,0	63,0	86,0	115,0	149,0	185,0	225,0	289,0
PVC/2	19,36	26,4	35,2	44,9	61,6	82,7	104,7	130,2	158,4	204,2
EPR/2	22,88	31,7	43,1	55,4	75,7	101,2	131,1	162,8	198,0	254,3
PVC/3	18,04	24,6	32,8	41,8	57,4	77,1	97,6	121,4	147,6	190,2
EPR/3	21,32	29,5	40,2	51,7	70,5	94,3	122,2	151,7	184,5	237,0
PVC/4	16,94	23,1	30,8	39,3	53,9	72,4	91,6	114,0	138,6	178,6
EPR/4	20,02	27,7	37,7	48,5	66,2	88,6	114,7	142,5	173,3	222,5
PVC/5	16,50	22,5	30,0	38,3	52,5	70,5	89,3	111,0	135,0	174,0
EPR/5	19,50	27,0	36,8	47,3	64,5	86,3	111,8	138,8	168,8	216,8
PVC/6	16,06	21,9	29,2	37,2	51,1	68,6	86,9	108,0	131,4	169,4
EPR/6	18,98	26,3	35,8	46,0	62,8	84,0	108,8	135,1	164,3	211,0
PVC/7	16,06	21,9	29,2	37,2	51,1	68,6	86,9	108,0	131,4	169,4
EPR/7	18,98	26,3	35,8	46,0	62,8	84,0	108,8	135,1	164,3	211,0
PVC/9	15,84	21,6	28,8	36,7	50,4	67,7	85,7	106,6	129,6	167,0
EPR/9	18,72	25,9	35,3	45,4	61,9	82,8	107,3	133,2	162,0	208,1