

Tabella B - portate di corrente (CEI-UNEL 35024/1)

Dei cavi unipolari con o senza guaina, impiegati in circuiti con 3 conduttori caricati e temperatura di riferimento 30° C:

- in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti;
- in tubi protettivi annegati nella muratura;
- in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture
- in canali posati su parete (percorso orizzontale e/o verticale)

isolam. / n° circuiti	Sezione dei cavi									
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70
PVC/1	15,50	21,0	28,0	36,0	50,0	68,0	89,0	110,0	134,0	171,0
EPR/1	20,0	28,0	37,0	48,0	66,0	88,0	117,0	144,0	175,0	222,0
PVC/2	12,40	16,8	22,4	28,8	40,0	54,4	71,2	88,0	107,2	136,8
EPR/2	16,0	22,4	29,6	38,4	52,8	70,4	93,6	115,2	140,0	177,6
PVC/3	10,85	14,7	19,6	25,2	35,0	47,6	62,3	77,0	93,8	119,7
EPR/3	14,0	19,6	25,9	33,6	46,2	61,6	81,9	100,8	122,5	155,4
PVC/4	10,08	13,7	18,2	23,4	32,5	44,2	57,9	71,5	87,1	111,2
EPR/4	13,0	18,2	24,1	31,2	42,9	57,2	76,1	93,6	113,8	144,3
PVC/5	9,30	12,6	16,8	21,6	30,0	40,8	53,4	66,0	80,4	102,6
EPR/5	12,0	16,8	22,2	28,8	39,6	52,8	70,2	86,4	105,0	133,2
PVC/7	8,37	11,3	15,1	19,4	27,0	36,7	48,1	59,4	72,4	92,3
EPR/7	10,8	15,1	20,0	25,9	35,6	47,5	63,2	77,8	94,5	119,9
PVC/9	7,75	10,5	14,0	18,0	25,0	34,0	44,5	55,0	67,0	85,5
EPR/9	10,0	14,0	18,5	24,0	33,0	44,0	58,5	72,0	87,5	111
PVC/12	6,975	9,5	12,6	16,2	22,5	30,6	40,1	49,5	60,3	77,0
EPR/12	9,0	12,6	16,7	21,6	29,7	39,6	52,7	64,8	78,8	99,9