

Tabella D - portate di corrente (CEI-UNEL 35024/1)

Dei cavi multipolari con guaina, impiegati in circuiti con 3 conduttori caricati e temperatura di riferimento 30° C:

in un unico strato su passerelle perforate orizzontali o verticali (perforate o non perforate)

isolam. /	Sezione dei cavi									
n° circuiti.	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70
PVC/1	18,50	25,0	34,0	43,0	60,0	80,0	101,0	126,0	153,0	196,0
EPR/1	23,00	32,0	42,0	54,0	75,0	100,0	127,0	158,0	192,0	246,0
PVC/2	16,28	22,0	29,9	37,8	52,8	70,4	88,9	110,9	134,6	172,5
EPR/2	20,24	28,2	37,0	47,5	66,0	88,0	111,8	139,0	169,0	216,5
PVC/3	15,17	20,5	27,9	35,3	49,2	65,6	82,8	103,3	125,5	160,7
EPR/3	18,86	26,2	34,4	44,3	61,5	82,0	104,1	129,6	157,4	201,7
PVC/4	14,25	19,3	26,2	33,1	46,2	61,6	77,8	97,0	117,8	150,9
EPR/4	17,71	24,6	32,3	41,6	57,8	77,0	97,8	121,7	147,8	189,4
PVC/5	13,88	18,8	25,5	32,3	45,0	60,0	75,8	94,5	114,8	147,0
EPR/5	17,25	24,0	31,5	40,5	56,3	75,0	95,3	118,5	144,0	184,5
PVC/6	13,51	18,3	24,8	31,4	43,8	58,4	73,7	92,0	111,7	143,1
EPR/6	16,79	23,4	30,7	39,4	54,8	73,0	92,7	115,3	140,2	179,6
PVC/7	13,51	18,3	24,8	31,4	43,8	58,4	73,7	92,0	111,7	143,1
EPR/7	16,79	23,4	30,7	39,4	54,8	73,0	92,7	115,3	140,2	179,6
PVC/9	13,32	18,0	24,5	31,0	43,2	57,6	72,7	90,7	110,2	141,1
EPR/9	16,56	23,0	30,2	38,9	54,0	72,0	91,4	113,8	138,2	177,1